

# L4001, L4002, L4003, L4004 typ I, II

## STOLNÍ LUPY

Nomenklatura: 203300001, 203300002, 203300003, 203300004



typ I

typ II

### POUŽITÍ

Stolní lupy jsou určeny pro jemnou mechanickou práci v průmyslu či pro běžné použití v kancelářích a domácnostech. Poskytují kromě standardního zvětšení 3 nebo 5 dioptrií také vyvážené osvětlení pracovní plochy. Zejména pro déle trvající práci s lupou jsou určeny typy L4003 a L4004, které jsou vybaveny čočkou s přesně definovanými a zaručovanými optickými vlastnostmi. Tyto typy jsou velmi příznivé pro obsluhu, protože snižují únavu a riziko případného poškození zraku při dlouhodobém používání.

### PŘEDNOSTI

1. Zaručené optické vlastnosti u typů L4003 a L4004
2. Lehce stavitelné.
3. Nízká spotřeba.
4. Příznivá cena.

### PARAMETRY

L4001(I,II) L4002 (I,II) L4003 (I,II) L4004 (I,II)  
Dioptrická hodnota 3 dioptrie 5 dioptrií 3 dioptrie 5 dioptrií  
Zvětšení - - 1,75 2,25  
Průměr čočky 127mm 127mm 127mm 127mm  
Rádus bikonvexních ploch - - 350mm 204mm  
Optická sklovina - - UV-W 0391 UV-W 0391  
Index lomu - - 1,523 1,523  
Specifická hmotnost - - 2,55g/ccm 2,55g/ccm  
Spotřeba 22W 22W 22W 22W

### POPIS

Základem lupy je čočka, která je umístěna v plastovém krytu s ochrannou klapkou proti zaprášení. Součástí krytu je i kruhové osvětlovací tělísko s vypínačem. Kryt s čočkou je připojen ke stavitelnému kovovému rameni s ocelovými pružinami. Rameno je ukončeno modulem s napáječem a připevňovacím

třmenem. Typ I je standardní bílá lupa bez spodního krytu zářivky a pružin, typ II je bílá lupa s krytou zářivkou i pružinami.

## OZNAČENÍ

L4001 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie,  
L4002 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií,  
L4003 (typ I, II) - Stolní lupa 3 dioptrie se zaručenými optickými vlastnostmi,  
L4004 (typ I, II) - Stolní lupa 5 dioptrií se zaručenými optickými vlastnostmi.

*Dodavatel: ABE.TEC*

*Výrobce: ABE.TEC*